

DENTI DI SEGA IN GOMMA ANTIABRASIVA

Ottenuti dalla vulcanizzazione di **gomma antiabrasiva** con profilo dentato su **piastre in acciaio**.

Utilizzati per la movimentazione di materiali in zone sfavorevoli dove è necessaria un'elevata resistenza all'usura (tramogge, canali, silos, cassoni) e all'impatto causato dalla caduta del materiale.

Vantaggi:

- maggior durata delle parti rivestite
- montaggio rapido
- anti-impaccamento
- riduzione del rumore

Il formato standard è pari a mm 500x1000 sp. 3+57.

SPESSORE GOMMA (G)	SPESSORE LAMIERA	FORMATO
57	3	500X1000

CARATTERISTICHE GOMMA ANTIABRASIVA	U.M.	VALORI	METODOLOGIA DI PROVA UNI
Durezza	Shore	63 ± 3	868:2005
Densità	g/cm³	1,16 ± 0,02	1183:2005
Allungamento	%	≥ 450	6065:2001
Resistenza a rottura	kg/cm²	≥ 165	6065:2001
Modulo 300%	kg/cm²	≥ 90	6065:2001
Resistenza lacerazione	kg/cm²	≥ 70	4914:1987
Resistenza abrasione	mm³	≤ 100	9185:1988

